

FT35 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO:
DISTRIBUCIONES AGRISOLUTIONS
T. 52 (449) 914 8502, 914 5865, 929 5353
Carr. Panamericana km 519 Bodega C
Col. Peñuelas, El Cienegal, Los Arellano
C.P. 20340, Aguascalientes, Ags. México.


BRAVADO[®]
Agriculture


FARMTRAC[®]

FT35 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Potencia del motor HP/ Velocidad nominal del motor	Mitsubishi 35 HP @2,700 RPM
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	Aspiración natural
Cilindrada total	1,758 cc
No. de cilindros	4
Diámetro x Carrera	78 x 92
Par máximo (Nm @ RPM)	100 Nm @ 1,900 - 2,000 RPM

TOMA DE FUERZA

Velocidad toma de fuerza	540 @ 2,504 / 750 @ 2035 RPM
Potencia mínima a toma de fuerza	~ 27.5 hp
Toma de fuerza independiente	N/A

TRANSMISIÓN

Transmisión	9+3 engrane constante
Eje trasero	Piñón y corona
Velocidad mínima	1.74 km/h

EMBRAGUE

Tipo	Sencillo
Pedal de embrague	N/A

FRENOS

Tipo	Frenos bañados en aceite
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de levante	900 kgf
Capacidad de levante al punto de enganche al 90%	710 kgf
Capacidad de levante a los 610 mm al 90%	500 kgf
Capacidad de la bomba	21.7 Lts /Min
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	1AD/1AS (2 nos.)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica asistida
Dirección abatible / inclinable	N/A
Capacidad de la bomba	15.7 Lts/ Min

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	6 x 12
Llantas traseras	8.30 x 24 / 9.5 x 20

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 65Ah
Alternador	12v 42 Amp

CATEGORÍA

3er punto categoría I / II	Cat I
Barra de sostén	Sí
Barra de elevación	Ajustable

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Seguro de transporte	Sí
Lastrado - Delantero	Opcional
Lastrado - Trasero	Sí
Contrapesos	Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Seguro de diferencial	Sí

OTROS

Creeper	N/A
Rops	Sí
Toldo	N/A

CAPACIDADES

Tanque de combustible	29 Lts
Aceite de transmisión	18 Lts
Anticongelante	5 Lts
Aceite de motor	6.3 Lts

DIMENSIONES

Longitud total	2,925 mm
Distancia entre ejes	1,635 mm
Rango de trocha delantera	870 mm - 900 mm
Rango de trocha trasera	925mm - 980mm
Ancho	1,137 mm
Altura	2,250 mm (hasta el rops)
Claridad de piso	4WD : 310 mm (eje delantero)
Peso total	1,100 kg

Importante: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.