

FT 6050 HERITAGE 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO:
DISTRIBUCIONES AGRISOLUTIONS
T. 52 (449) 914 8502, 914 5865, 929 5353
Carr. Panamericana km 519 Bodega C
Col. Peñuelas, El Cienegal, Los Arellano
C.P. 20340, Aguascalientes, Ags. México.


BRAVADO[®]
Agriculture


FARMTRAC[®]

FT 6050 HERITAGE 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR		DIRECCIÓN		OTROS	
Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor	Escorts 50 HP@ 1,850 RPM	Dirección	Hidráulica asistida	Creeper	N/A
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	Aspiración natural	Dirección abatible / inclinable	Abatible	Rops	Sí
Cilindrada total	3,443 cc	Capacidad de la bomba	11 cc (18 Lts/Min)	Toldo	Sí
No. de cilindros	3	EJE DELANTERO		CAPACIDADES	
Diámetro x Carrera	111.76 x 117	Eje delantero	4WD	Tanque de combustible	60 Lts
Par máximo (Nm @ RPM)	214 Nm @ 1,200 RPM	LLANTAS		Aceite de transmisión	11.5 Lts (transmisión) 29 Lts eje trasero
TOMA DE FUERZA		Llantas delanteras	8.3 x 24	Anticongelante	12.9 Lts
Velocidad toma de fuerza	540 multi velocidad y reversa	Llantas traseras	14.9 x 28	Aceite de motor	6.5 Lts
Potencia mínima a toma de fuerza	~ 43 hp	SISTEMA ELÉCTRICO		DIMENSIONES	
Toma de fuerza independiente	Sí	Batería	12v, 88 Ah	Longitud total	3,420 mm
TRANSMISIÓN		Alternador	12v 55 Amp	Distancia entre ejes	2,120 mm
Transmisión	8+2 engrane constante	CATEGORÍA		Rango de trocha delantera	4WD : 1,520 mm
Eje trasero	Epicycloidal	3er punto categoría I / II	Cat I y Cat II	Rango de trocha trasera	1,450 mm
Velocidad mínima	2.4 km/h	Barra de sostén	Barra de sostén	Ancho	1,815 mm
EMBRAGUE		Barra de elevación	Ajustable (un sólo lado)	Altura	2,215 mm (hasta el escape)
Tipo	Doble	VEHÍCULO		Claridad de piso	4WD : 267 mm (eje delantero)
Pedal de embrague	Suspendido	Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad	Peso total	2,935 kg
FRENOS		Limpiador de aire	Seco	Importante: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.	
Tipo	Frenos bañados en aceite	OTRAS CARACTERÍSTICAS		<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	
Freno de mano	Palanca independiente	Seguro de transporte	Sí		
Pedal de freno	Suspendido	Lastrado - Delantero	Opcional		
SISTEMA HIDRÁULICO		Lastrado - Trasero	Sí		
Capacidad de levante	1,500 kgf	Contrapesos	Sí		
Capacidad de levante al punto de enganche al 90%	1,350 kgf	Encendido en posición neutral	Sí		
Capacidad de levante a los 610 mm al 90%	1,000 kgf	Cargador	Sí		
Capacidad de la bomba	18 cc (31 Lts/Min)	Divergencia	Sí		
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)	Barra de tracción	Sí		
		Seguro de diferencial	Sí		