

FT6075 HERITAGE 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO:
DISTRIBUCIONES AGRISOLUTIONS
T. 52 (449) 914 8502, 914 5865, 929 5353
Carr. Panamericana km 519 Bodega C
Col. Peñuelas, El Cienegal, Los Arellano
C.P. 20340, Aguascalientes, Ags. México.


BRAVADO[®]
Agriculture


FARMTRAC[®]

FT6075 HERITAGE 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor	Escorts 75 HP @ 2,200 RPM
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	Turbo cargado con intercooler
Cilindrada total	2,860 cc
No. de cilindros	4
Diámetro x Carrera	91 x 110
Par máximo (Nm @ RPM)	285 Nm @ 1,400 RPM

TOMA DE FUERZA

Velocidad toma de fuerza	540 multi velocidad y reversa
Potencia mínima a toma de fuerza	~73.6 hp
Toma de fuerza independiente	Sí

TRANSMISIÓN

Transmisión	8+2 engrane constante
Eje trasero	Epicycloidal
Velocidad mínima	3 km/h

EMBRAGUE

Tipo	Doble
Pedal de embrague	Suspendido

FRENOS

Tipo	Frenos bañados en aceite
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de levante	
Capacidad de levante al punto de enganche al 90%	2,153 kgf
Capacidad de levante a los 610 mm al 90%	1,601 kgf
Capacidad de la bomba	22.5 cc (44.8 Lts/Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica asistida
Dirección abatible / inclinable	Abatible
Capacidad de la bomba	11 cc (22 Lts/Min)

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	11.2 x 24
Llantas traseras	16.9 x 30

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 88 Ah
Alternador	12v 55 Amp

CATEGORÍA

3er punto categoría I / II	Cat I y Cat II
Barra de sostén	Barra de sostén
Barra de elevación	Ajustable (un sólo lado)

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Seguro de transporte	Sí
Lastrado - Delantero	Opcional
Lastrado - Trasero	Sí
Contrapesos	Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Seguro de diferencial	Sí

OTROS

Creeper	N/A
Rops	Sí
Toldo	Sí

CAPACIDADES

Tanque de combustible	60 Lts
Aceite de transmisión	11.5 Lts (transmisión) 30 Lts eje trasero (4WD)
Anticongelante	13.5 Lts
Aceite de motor	11 Lts

DIMENSIONES

Longitud total	3,965 mm
Distancia entre ejes	2,250 mm
Rango de trocha delantera	4 WD 1,450 mm - 1,640mm
Rango de trocha trasera	1,445 mm - 1,710 mm
Ancho	1,905 mm - 2,435 mm
Altura	2,514 mm
Claridad de piso	4WD : 322 mm (eje delantero)
Peso total	3,200 kg

Importante: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.