

FT6075 NARROW 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO:
DISTRIBUCIONES AGRISOLUTIONS
T. 52 (449) 914 8502, 914 5865, 929 5353
Carr. Panamericana km 519 Bodega C
Col. Peñuelas, El Cienegal, Los Arellano
C.P. 20340, Aguascalientes, Ags. México.


BRAVADO[®]
Agriculture


FARMTRAC[®]

FT6075 NARROW 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor	Escorts 75 HP @ 2,200
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	Turbo cargado con intercooler
Cilindrada total	3,680 cc
No. de cilindros	4
Diámetro x Carrera	98 x 122
Par máximo (Nm @ RPM)	315 Nm @ 1,300 - 1,400 ERPM

TOMA DE FUERZA

Velocidad toma de fuerza	540@1,938 & 540E @ 1,648 rpm
Potencia mínima a toma de fuerza	~ 64 hp
Toma de fuerza independiente	Sí

TRANSMISIÓN

Transmisión	12+12 sincronizada
Eje trasero	Epicycloidal
Velocidad mínima	0.51 km/h

EMBRAGUE

Tipo	Doble
Pedal de embrague	Suspendido

FRENOS

Tipo	Frenos bañados en aceite
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de levante	2,500 kgf
Capacidad de levante al punto de enganche al 90%	2,250 kgf
Capacidad de levante a los 610 mm al 90%	1,100 kgf
Capacidad de la bomba	28 CC (55.5/ Lts/Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica asistida
Dirección abatible / inclinable	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc (21.8/ Lts/Min)

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	280.70 x R18
Llantas traseras	360 18 R28

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 85Ah
Alternador	12V 90 Amp

CATEGORÍA

3er punto categoría I / II	Cat II
Barra de sostén	Barra de sostén
Barra de elevación	Ajustable

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Seguro de transporte	Sí
Lastrado - Delantero	Opcional
Lastrado - Trasero	Sí
Contrapesos	Opcional
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Seguro de diferencial	Sí

OTROS

Creeper	N/A
Rops	Sí
Toldo	No

CAPACIDADES

Tanque de combustible	70 Lts
Aceite de transmisión	40 Lts
Anticongelante	
Aceite de motor	11 Lts

DIMENSIONES

Longitud total	4,160 mm
Distancia entre ejes	2,160 mm
Rango de trocha delantera	1,145 mm / 1,100 mm / 1,430 mm
Rango de trocha trasera	1,094 mm / 1,230 mm / 1,500 mm
Ancho	1,470 mm
Altura	2,514 mm (hasta el escape)
Claridad de piso	4WD : 265 mm
Peso total	2,688 kg

Importante: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.