



ESK 354

BRAVADO.com.mx



Bravado MX

Ficha Técnica ESK354

MOTOR	YND485T
Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor	35 HP / 2200 rpm
Tipo- AN / TC / TCI / CRDI	AN
Desplazamiento	2.16 L
No. De Cilindros	4
Diámetro X Carrera	85 x 95
Par máximo	115 Nm @ 1540 rpm

TOMA DE FUERZA	
Velocidad de Toma de Fuerza	540/540 rpm, 6 Estrías
Potencia mínima de Toma de Fuerza	30 hp
Tipo de TDF	No independiente

TRANSMISIÓN	
Transmisión	8 + 2 Engrane deslizante
Eje Trasero	Aceite separado
Velocidad mínima	1.91 Km/h

EMBRAGUE	
Tipo	Sencillo
Pedal de embrague	Al piso

FRENOS	
Tipo	Frenos seco, de balata
Freno de estacionamiento	Palanca de bloqueo de pedales
Pedales de freno	Al piso

SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de levante a las esferas	900 Kg
Capacidad de levante al 90%	745 Kg
Capacidad de la bomba	21.6 L/Min
Válvulas auxiliares (Doble acción)	1 juego

DIRECCIÓN	
Dirección	Hidráulica
Dirección abatible	N/A
Capacidad de la bomba	8 L/min

EJE DELANTERO	
Eje delantero	4WD

LLANTAS	
Llantas delanteras	7.5 - 16
Llantas traseras	11.2 - 28

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V 80Ah
Alternador	14V 25A

CATEGORÍA	
3er punto categoría I / II	Suspensión en 3 puntos trasera tipo 1
Barra de elevación	Si
Barra de sostén	Si

VEHÍCULO	
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Seguro de transporte	Si
Lastrado delantero	Opcional
Lastrado trasero	Opcional
Contrapesos delanteros	4*20 Kg.
Contrapesos traseros	2*50 Kg.
Encendido en posición neutral	Encendido con embrague
Cargador	Si
Divergencia	3 - 15
Barra de tracción	Remolque general
Bloqueo de diferencial	Si - Mecánico

OTROS	
Creeper	No
Rops / Roll bar abatible	Si
Toldo	Si

CAPACIDADES	
Tanque de combustible	35 L
Aceite de transmisión	25 L
Anticongelante	4.1 L
Aceite de motor	6.2 L
Elevador hidráulico	9.5 L

BRAVADO®



DIMENSIONES	
Longitud total	3600 mm
Distancia entre ejes	1795 mm
Trocha delantera	1200 mm
Rango de trocha trasera	1100 mm - 1400 mm
Ancho	1485 mm
Altura	2410 mm
Claridad al piso	1.94 mts
Peso total	1630 Kg



IMPORTANTE: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos

f i y in Bravado MX

BRAVADO.com.mx