



BRAVADO®



**NLX
1404**



BRAVADO.com.mx



Ficha Técnica NLX1404

MOTOR		LR6A3LR22 / 1030 (YTO)
Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor		138.1 HP / 2200 rpm
Tipo- AN / TC / TCI / CRDI		CRDI
Desplazamiento		6.49 L
No. De Cilindros		6
Diámetro X Carrera		105 x 125
Par máximo		≥ 535 Nm / 1500 rpm

TOMA DE FUERZA	
Velocidad de Toma de Fuerza	540/1000 rpm, 6 o 21 Estrias
Potencia mínima de Toma de Fuerza	119 hp
Tipo de TDF	Independiente

TRANSMISIÓN	
Transmisión	24 + 8 Cambio principal sincronizado
Eje Trasero	Engranaje Epicicloidal de 3 planetas
Velocidad mínima	0.29 Km/h
Velocidad máxima	HH4 30.55 Km/h
Velocidad reversa (min/max)	LR1 0.62 / HR4 14.26 Km/h

FRENOS	
Tipo	Frenos de disco bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente
Pedales de freno	Suspendidos

SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de levante a los	4700 Kg
Capacidad de levante al 90% a	2549.29 Kg
Capacidad de la bomba	50 L/Min
Válvulas auxiliares (Doble acción)	2 juegos tipo resorte y 1 juego con sistema de flotación y flujo constante

DIRECCIÓN	
Dirección	Hidráulica
Dirección abatible	Si
Capacidad de la bomba	16 L/min

EJE DELANTERO	
Eje delantero	4WD

LLANTAS	
Llantas delanteras	14.9 - 26
Llantas traseras	18.4 - 38

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V 150Ah
Alternador	14V 80A

CATEGORÍA	
3er punto categoría I / II	II
Barra de elevación	Si
Barra de sostén	Si

VEHÍCULO	
Tipo de asiento	Grammer + descansabrazos ajustable + respaldo reclinable + suspensión ajustable con cinturón de seguridad

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Seguro de transporte	Si
Lastrado delantero	Opcional
Lastrado trasero	Opcional
Contrapesos delanteros	12*50 Kg.
Contrapesos traseros	8*50 Kg.
Encendido en posición neutral	En toma de fuerza y pisando el pedal de embrague
Cargador	Si - Tipo Europeo
Divergencia	0 - 10
Barra de tracción	Barra de tiro reforzada
Bloqueo de diferencial	Si - Mecánico

OTROS	
Creeper	Creeper 24 + 8
Rops / Roll bar abatible	N/A
Toldo	Si

CAPACIDADES	
Tanque de combustible	230 L
Aceite de transmisión	60 L
Anticongelante	27 L
Aceite de motor	24 L
Elevador hidráulico	N/A

BRAVADO®



DIMENSIONES	
Longitud total	5050 mm
Distancia entre ejes	2688.5 mm
Trocha delantera	1822 - 2153 mm
Rango de trocha trasera	1662 - 2262 mm
Ancho	2380 mm
Altura	3100 mm
Claridad al piso	470 mm
Peso total	6250 Kg



IMPORTANTE: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos

Bravado MX

BRAVADO.com.mx